

Kompletný úchyt s tanierikom - UC-H04/D32-8x80 (SHH)-nerez V2A (1.4301)-morená

» UCHYTENIE » kompletne

Kód produktu	999.046.015
Hmotnosť	0,13 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 21 dnů

Kompletný úchyt s tanierikom skládajúci sa z horné sponky HS04, dolného díla DD32, skrútky M8x80 (SHH). Výrobným materiálom je nerez V2A (1.4301)-morená.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

Popis

Kompletný úchyt s tanierikom skládajúci sa z: Horná sponka HS04 - nerez V2A (1.4301)-morená - 991.040.015Tanieriková horná spona pre oko 30 mm s odtokom vody a protišmykovou hornou časťou. Horná sponka pre uchycení pororoštov, 1. ktorých rozstup nosných pásov je 33,33 mm, rozstup rozperných prútov (pásov) je >29 mm, a jejich sila je 2, 3 mm.2. ktorých rozstup nosných pásov je 34,33 mm, rozstup rozperných prútov (pásov) je >29 mm a jejich sila je 2, 3, 4 mm.3. ktorých rozstup nosných pásov je 38,00-44,44 mm, rozstup rozperných prútov (pásov) je >29 mm a jejich sila je 2, 3, 4, 5, 6 mm.Ako materiál je použita nerez V2A (1.4301)-morená.Dolný díl DD32 - nerez V2A (1.4301)-morená - 993.032.015DD32 - Standardní dolní díl pro pororošty 11 / 22 / 33 mm, přenášejí 2 až 3 nosné pásky, vzpěra 22 mm, pre rozteč nosných pásov 18, >29 mm.Skrutka M8x80-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-morená - 992.8802.015Skrutka M8x80-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-morená, šesthranná hlava.Matica M8sn - nerez V2A (1.4301)-morená - 992.m8sn0.015Matica M8sn - nerez V2A (1.4301)-morená, štvorhranná m8.

Parametry

Kód produktu	999.046.015
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 21 dnů
www	www.RODIF.cz