

# Kompletný úchyt s tanierikom - UC-H04/D44-8x70 (SHH)-nerez V2A (1.4301)-morená

» UCHYTENIE » kompletne



## Popis

Kompletný úchyt s tanierikom skládajúci sa z:

**Horná sponka HS04 - nerez V2A (1.4301)-morená - 991.040.015**

Tanieriková horná spona pre oko 30 mm s odtokom vody a protišmykovou hornou časťou.

Horná sponka pre uchycení pororoštov,

1. ktorých rozstup nosných pásov je **33,33 mm**, rozstup rozperných prútov (pásov) je **>29 mm**, a jejich sila je **2, 3 mm**.

2. ktorých rozstup nosných pásov je **34,33 mm**, rozstup rozperných prútov (pásov) je **>29 mm** a jejich sila je **2, 3, 4 mm**.

3. ktorých rozstup nosných pásov je **38,00-44,44 mm**, rozstup rozperných prútov (pásov) je **>29 mm** a jejich sila je **2, 3, 4, 5, 6 mm**.

Ako materiál je použita nerez V2A (1.4301)-morená.

**Dolný diel DD44 - nerez V2A (1.4301)-morená - 993.044.015**

DD44 - Dolní díl pro oko 20 / 30 / 40 mm, nosné pásky do 6 mm, pre rozteč nosných pásov **>15, >29 mm**.

**Skrutka M8x70-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-morená - 992.8702.015**

Skrutka M8x70-DIN933 - nerez V2A (1.4301)-morená, šesthranná hlava.

**Matica M8sn - nerez V2A (1.4301)-morená - 992.m8sn0.015**

Matica M8sn - nerez V2A (1.4301)-morená, štvorhranná m8.

Kód produktu	999.041.015
Hmotnosť	0,13 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 3 dnů

Kompletný úchyt s tanierikom skládajúci sa z horné sponky HS04, dolného díla DD44, skrutky M8x70 (SHH). Výrobným materiálom je nerez V2A (1.4301)-morená.

Dostupnosť na hlavnom sklade: > 50 ks

## Parametry

Kód produktu	999.041.015
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 3 dnů
www	<a href="http://www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni">www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/komplety-standardni</a>