

Komporitný rošt litý GRP-38/38-30/7 - dvojzložková kompozitná živica - protišmyk Pískovaný - 1000x250

» VÝPREDAJ SKLADU » Kompozitné rošty

Popis

Kompozitné podlahové rošty s nosným pásikom 30/7 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka roštu je 38/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 31/31 mm. Ako výrobný materiál je použitá dvojzložková kompozitná živica.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované. Nosná dĺžka pororoštu je 1000 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 940 mm, keďže rošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 250 mm.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

Kód produktu	19121303-00/1.
Šírka (mm)	250
Hmotnosť	3,41 Kg
Zvyčajná dostupnosť	dopredej

Kompozitný rošt litý (GRP), výška 30 mm, sila 7 mm, dvojzložková kompozitná živica v povrchovej úprave lakovania v škále RAL.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledné 2 ks

Parametry

Kód produktu	19121303-00/1.
Hmotnosť	3,41 Kg
Typ výrobku	Kompozitní rošty lité
Detail typu	38/38 - rozteče nosných 38 mm / rozpěrných 38 mm
Materiál	kompozit Econom Non Fire (EcoNF)
Dĺžka (mm)	1 000
Šírka (mm)	250
Zvyčajná dostupnosť	dopredej
www	www.rodif.cz