

Lisovaný pororošť, PR-33/11-25/3 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 860x990

» VÝPREDAJ SKLADU » Lisované rošty



Popis

Lisovaný pororošť (PR) s nosným páskom 25/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásov. Rozteč oka pororoštu je 33/11 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 30/9 mm.

Tento **pororošť** je štandardne lemovaný zo všetkých strán páskom o sile nosného pásika. V tomto prípade sa jedná o pasok 3 mm.

Ako výrobný materiál je použitá oceľ DIN ST37.2 (S235JR alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461.

Protišmykové prevedenie pororoštu je na rozperných páskoch typ S3.

Nosná dĺžka podlahového roštu je 860 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 800 mm, jelikož rošt by mal na každej strane nosné dĺžky ležet minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka podlahového roštu je 990 mm.

Tieto podlahové rošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Rošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach

www.rodif.sk / normy

Kód produktu	23121332-02/209a
Dĺžka (mm)	860
Šírka (mm)	990
Hmotnosť	25,56 Kg
Zvyčajná dostupnosť	doprodej

Lisovaný pororošť (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozperných 11 mm, výška 25 mm, sila 3 mm, oceľ S235JR (ST37.2 alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461, protišmyk S3 - na rozperných páskoch.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledný 1 ks

Parametry

Kód produktu	23121332-02/209a
Hmotnosť	25,56 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošť (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozperných 11 mm
Nosný pásik	výška 25 mm, sila 3 mm
Materiál	oceľ S235 (1.0039 / ST37.2) - žiarově zinkovaná (Zn)
Protišmyk	Protiskluz S4 - Souvislé zoubkování
Dĺžka (mm)	860
Šírka (mm)	990
Zvyčajná dostupnosť	doprodej