


# Lisovaný pororošt, PR-66/33-30/3 - ocel-zinkovaná - 700x663

»



## Popis

Lisovaný pororošt ( PR ) s nosným páskom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných páskov. Rozteč oka roštu je 66/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných páskov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 63/31 mm.

Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán páskom o sile nosného pásika. V tomto prípade sa jedná o pasok 3 mm.

Ako výrobný materiál je použitá oceľ DIN ST37.2 (S235JR alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461.

Protišmykové prevedenie roštu není realizováno, rošt je obroušen do hladkého povrchu.

Nosná dĺžka podlahového roštu je 700 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 640 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 663 mm.

Tieto podlahové rošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Rošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk / normy](http://www.rodif.sk/normy)

Kód produktu	24120887-02/3.
Šírka (mm)	663
Hmotnosť	7,46 Kg
Zvyčajná dostupnosť	dopredej

Lisovaný pororošt ( PR ), 66/33 - rozteče nosných 66 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, oceľ S235JR (ST37.2 alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledný 1 ks

## Parametry

Kód produktu	24120887-02/3.
Hmotnosť	7,46 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	66/33 - rozteče nosných 66 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	oceľ S235 (1.0039 / ST37.2) - žiarově zinkovaná (Zn)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	700
Šírka (mm)	663
Zvyčajná dostupnosť	dopredej
www	<a href="http://www.rodif.cz">www.rodif.cz</a>