

Pororošty PR-22/22-30/3 - nerez V2A (1.4301)- morená - 1400x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1400 x 1000 mm



Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka pororoštu je 22/22 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 19/20 mm.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované. Nosná dĺžka **pororoštu** je 1400 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 1340 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

Kód produktu	110.2222.2220
Dĺžka (mm)	1 400
Šírka (mm)	1 000
Hmotnosť	60,56 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Lisovaný pororošt (PR), 22/22 - rozstupy nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

Parametry

Kód produktu	110.2222.2220
Hmotnosť	60,56 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 400
Šírka (mm)	1 000
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr