

Pororošty PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S3 - 1000x1000 s T-lemem

» POROROŠTY » zinkované » rozmer 1000 x 1000 mm



Popis

Lisované pororošty s nosným páskom 30/2 mm, kde prví údaj udáva výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/11 mm, kde opět prví údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/9 mm. Rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461. Protiskluzové provedení roštu je na rozpěrných páscích (S3). Nosná délka podlahového roštu je 1000 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 940 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy

| | |
|---------------------|-----------------|
| Kód produktu | 110.3311.0097.T |
| Délka (mm) | 1 000 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| Hmotnost | 30,99 Kg |
| Zvyčajná dostupnosť | doprodej |

Lisovaný pororošt (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373), protiskluz S3 - na rozpěrných páscích.

Dostupnosť na hlavnom sklade: 30-49 ks

Parametry

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kód produktu | 110.3311.0097.T |
| Hmotnost | 30,99 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Materiál | ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn) |
| Protišmyk | Protiskluz S3 - Rozpěrné pásy |
| Délka (mm) | 1 000 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| Zvyčajná dostupnosť | doprodej |
| Fv - rovnomerné zaťaženie (Kg/m2) | 1 037,00 |
| Fp - zaťaženie osamelým bremenom (Kg) | 176,00 |
| www | www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr |