

Pororošty PR-33/33-30/3 - nerez V2A (1.4301)- morená - 1500x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1500 x 1000 mm



Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka roštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Tento pororošty je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované.

Nosná dĺžka pororoštu je 1500 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 1440 mm, keďže rošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

Kód produktu	110.3333.2221
Šírka (mm)	1 000
Hmotnosť	45,00 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Lisovaný pororošty (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

Kód produktu	110.3333.2221
Hmotnosť	45,00 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošty (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - morená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 500
Šírka (mm)	1 000
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr