

Pororošty PR-33/33-40/3 - hliník-morený - protišmyk S2 - 250x1000

» » rozmer 250 x 1000 mm



Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka roštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/3.

Ako výrobný materiál je použitý hliník v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie roštu je na nosných aj na rozperných páskach (S2).

Nosná dĺžka pororoštu je 250 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 190 mm, keďže rošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

Kód produktu	110.3333.5224
Šírka (mm)	1 000
Hmotnosť	3,02 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Lisovaný pororošt (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 40 mm, sila 3 mm, hliník v povrchovej úprave morením, protišmyk S2 - na nosných aj rozperných páskach.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednávanie

Parametry

Kód produktu	110.3333.5224
Hmotnosť	3,02 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 40 mm, síla 3 mm
Protišmyk	Protiskluz S2 - Nosné i rozpěrné pásy
Dĺžka (mm)	250
Šírka (mm)	1 000
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr