

# Pororošty PR-33/33-40/3 - hliník-surový - protišmyk S3 - 500x1000

» » rozmer 500 x 1000 mm



## Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka roštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Tento pororošť je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/3.

Ako výrobný materiál je použitý hliník bez povrchovej úpravy.

Protišmykové prevedenie roštu je na rozperných páskach ( S3 ).

Nosná dĺžka pororoštu je 500 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 440 mm, keďže rošť by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

Kód produktu	110.3333.5193
Šírka (mm)	1 000
Hmotnosť	6,04 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Lisovaný pororošť ( PR ), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 40 mm, sila 3 mm, hliník bez povrchovej úpravy, protišmyk S3 - na rozperných páskach.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

## Parametry

Kód produktu	110.3333.5193
Hmotnosť	6,04 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošť (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 40 mm, síla 3 mm
Protišmyk	Protiskluz S3 - Rozpěrné pásy
Dĺžka (mm)	500
Šírka (mm)	1 000
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	<a href="http://www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr">www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr</a>