


Pororošty SP-34/38-30/3 - nerez V2A (1.4301)- morená - 1500x1000

» POROROŠTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1500 x 1000 mm



Popis

Zvárané pororošty s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka roštu je 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 31/33 mm.

Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované.

Nosná dĺžka pororoštu je 1500 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 1440 mm, keďže rošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 1000 mm.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

Kód produktu	100.3438.2221
Šírka (mm)	1 000
Hmotnosť	41,31 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Zváraný pororošt (SP), 34/38 - rozstupy nosných 34 mm / rozperných 38 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

Kód produktu	100.3438.2221
Hmotnosť	41,31 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 500
Šírka (mm)	1 000
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/svarovane-rosty-sp