

# Schodiskové podesty PR-22/22-40/3 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1100x750

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1100 x 750 mm



## Popis

**Schodisková podesta** z lisovaných pororoštov.

Pororošt je s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 22/22 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 19/20 mm.

**Schodisková podesta** je široká 1100 mm a hĺbka je 750 mm. **Schodisková podesta** je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/3.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.

Nosná dĺžka **pororoštu** je 1100 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 1040 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 750 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

**Pororošty** sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu        | 191.2222.2079        |
| Dĺžka (mm)          | 1 100                |
| Šírka (mm)          | 750                  |
| Hmotnosť            | 46,56 Kg             |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 22/22 - rozstupy nosných 22 mm / rozperných 22 mm, výška 40 mm, sila 3 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

## Parametry

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kód produktu        | 191.2222.2079  |
| Hmotnosť            | 46,56 Kg   |
| Typ výrobku         | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu         | 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm   |
| Nosný pásik         | výška 40 mm, síla 3 mm   |
| Materiál            | nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)   |
| Protišmyk           | bez protiskluzu  |
| Dĺžka (mm)          | 1 100  |
| Šírka (mm)          | 750  |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní   |
| www                 | <a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty</a> |