

# Schodiskové podesty PR-33/11-40/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1200x750

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1200 x 750 mm



## Popis

Schodisková podesta z lisovaných pororoštov. Pororošť je s nosným pásikom 40/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 33/11 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 31/9 mm. Schodisková podesta je široká 1200 mm a hĺbka je 750 mm. Schodisková podesta je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany. Tento pororošť je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/2. Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením. Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované. Nosná dĺžka pororoštu je 1200 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 1140 mm, keďže pororošť by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 750 mm. Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky. Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk). V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

Kód produktu	191.3311.2074
Dĺžka (mm)	1 200 mm
Šírka (mm)	750 mm
Hmotnosť	29,94 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 33/11 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 11 mm, výška 40 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

## Parametry

Kód produktu	191.3311.2074
Hmotnosť	29,94 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošť (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásik	výška 40 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 200 mm
Šírka (mm)	750 mm
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	<a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty</a>