

Schodiskové podesty PR-33/33-30/3 - hliník-morený - 800x750

» » rozmer 800 x 750 mm



Popis

Schodisková podesta z lisovaných pororoštov.

Pororošt je s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Schodisková podesta je široká 800 mm a hĺbka je 750 mm. **Schodisková podesta** je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitý hliník v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované. Nosná dĺžka **pororoštu** je 800 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 740 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 750 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

Kód produktu	191.3333.5059
Dĺžka (mm)	800 mm
Šírka (mm)	750 mm
Hmotnosť	6,41 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, hliník v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

Kód produktu	191.3333.5059
Hmotnosť	6,41 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 3 mm
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	800 mm
Šírka (mm)	750 mm
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-podesty