

Schodiskové podesty PR-33/33-30/3 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1000x750

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1000 x 750 mm



Popis

Schodisková podesta z lisovaných pororoštov.

Pororošt je s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Schodisková podesta je široká 1000 mm a hĺbka je 750 mm. **Schodisková podesta** je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.

Nosná dĺžka **pororoštu** je 1000 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 940 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 750 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu | 191.3333.2049 |
| Dĺžka (mm) | 1 000 |
| Šírka (mm) | 750 |
| Hmotnosť | 23,50 Kg |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

| | |
|---------------------|--|
| Kód produktu | 191.3333.2049 |
| Hmotnosť | 23,50 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásik | výška 30 mm, síla 3 mm |
| Materiál | nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - morená (Moř) |
| Protišmyk | bez protiskluzu |
| Dĺžka (mm) | 1 000 |
| Šírka (mm) | 750 |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty |