

Schodiskové podesty PR-33/33-40/3 - hliník-morený - 1200x750

» » rozmer 1200 x 750 mm



Popis

Lisované pororošty s nosným pásikom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozstup oka roštu je 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm.

Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 40/3.

Ako výrobný materiál je použitý hliník v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované. Nosná dĺžka pororoštu je 1200 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 1140 mm, keďže rošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 750 mm.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu | 191.3333.5199 |
| Šírka (mm) | 750 |
| Hmotnosť | 12,07 Kg |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dnů |

Schodisková podesta z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, hliník v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

| | |
|---------------------|--|
| Kód produktu | 191.3333.5199 |
| Hmotnosť | 12,07 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásik | výška 40 mm, síla 3 mm |
| Protišmyk | bez protiskluzu |
| Dĺžka (mm) | 1 200 |
| Šírka (mm) | 750 |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dnů |
| www | www.RODIF.cz/vyrobyky-z-rostu/schodistove-podesty |