

Schodiskové podesty SP-34/38-30/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 1000x750

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 1000 x 750 mm



Popis

Schodisková podesta zo zvaraných pororoštov.

Pororošt je s nosným pásikom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 32/33 mm.

Schodisková podesta je široká 1000 mm a hĺbka je 750 mm. **Schodisková podesta** je vrátane prednej ochrannej nášlapnej hrany.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/2.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.

Nosná dĺžka **pororoštu** je 1000 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 940 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 750 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

Kód produktu	191.3438.2024
Dĺžka (mm)	1 000
Šírka (mm)	750
Hmotnosť	15,80 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Schodisková podesta zo zvaraného pororoštu (SP), 34/38 - rozstupy nosných 34 mm / rozperných 38 mm, výška 30 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

Kód produktu	191.3438.2024
Hmotnosť	15,80 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - morená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	1 000
Šírka (mm)	750
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty