

Schodiskové podesty SP-34/38-30/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 800x250

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 800 x 250 mm



Popis

Schodisková podesta zo zvaraných pororoštov. Pororošt je s nosným pásikom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 32/33 mm. Schodisková podesta je široká 800 mm a hĺbka je 250 mm. Schodisková podesta je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany. Tento pororošt je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/2. Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením. Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované. Nosná dĺžka pororoštu je 800 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 740 mm, keďže pororošt by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 250 mm. Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky. Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobní tolerancii podľa RAL-GZ 638. Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk. V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás kontaktovať.

Kód produktu	191.3438.2011
Dĺžka (mm)	800 mm
Šírka (mm)	250 mm
Hmotnosť	4,75 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní

Schodisková podesta zo zvaraného pororoštu (SP), 34/38 - rozstupy nosných 34 mm / rozperných 38 mm, výška 30 mm, sila 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

Kód produktu	191.3438.2011
Hmotnosť	4,75 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	800 mm
Šírka (mm)	250 mm
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 31-35 dní
www	www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty