

Schodiskové podesty SP-34/38-30/3 - nerez V2A (1.4301)-morená - 900x500

» SCHODISKOVÉ PODESTY » nerezové 1.4301 » rozmer 900 x 500 mm



Popis

Schodisková podesta zo zvaraných pororoštov.

Pororošt je s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 31/33 mm.

Schodisková podesta je široká 900 mm a hĺbka je 500 mm. **Schodisková podesta** je vrátane prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika, v tomto prípade sa jedná o pásik 30/3.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.

Nosná dĺžka **pororoštu** je 900 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod pororoštom by mala byť 840 mm, keďže **pororošt** by mal na každej strane nosnej dĺžky ležať minimálne 30 mm na konštrukcii. Nenosná šírka pororoštu je 500 mm.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu | 191.3438.2043 |
| Dĺžka (mm) | 900 |
| Šírka (mm) | 500 |
| Hmotnosť | 13,29 Kg |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |

Schodisková podesta zo zvaraného pororoštu (SP), 34/38 - rozstupy nosných 34 mm / rozperných 38 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

Parametry

| | |
|---------------------|--|
| Kód produktu | 191.3438.2043 |
| Hmotnosť | 13,29 Kg |
| Typ výrobku | Svařovaný pororošt (SP) |
| Detail typu | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm |
| Nosný pásik | výška 30 mm, síla 3 mm |
| Materiál | nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř) |
| Protišmyk | bez protiskluzu |
| Dĺžka (mm) | 900 |
| Šírka (mm) | 500 |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-podesty |