

Schodiskové stupne PR-22/22-30/2 - nerez V2A (1.4301)-morená - 700x270

» SCHODISKOVÉ STUPNE » nerezové 1.4301 » rozmer 700 x 270 mm



| | |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu | 192.2222.2005 |
| Dĺžka (mm) | 700 |
| Šírka (mm) | 270 |
| Hmotnosť | 7,53 Kg |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |

Schodiskový stupeň z lisovaného pororoštu (PR), 22/22 - rozstupy nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová oceľ V2A (1.4301, AISI 304) v povrchovej úprave morením, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

Parametry

| | |
|---------------------|--|
| Kód produktu | 192.2222.2005 |
| Hmotnosť | 7,53 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm |
| Nosný pásik | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Materiál | nerezová oceľ V2A (1.4301 / AISI 304) - morená (Moř) |
| Protišmyk | bez protiskluzu |
| Dĺžka (mm) | 700 |
| Šírka (mm) | 270 |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |
| www | www.RODIF.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne |

Popis

Schodiskový stupeň z lisovaných pororoštov. Pororošt je s nosným pásikom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 22/22 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlost oka je 20/20 mm. **Schodiskový stupeň** je široký 700 mm a hĺbka schodu je 270 mm. **Schodiskový stupeň** je vrátane bočníc s montážnymi otvormi a prednej ochrannej nášlapnej hrany.

Ako výrobný materiál je použitá nerezová oceľ V2A (1.4301) v povrchovej úprave morením.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach www.rodif.sk.

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

Schodiskový stupeň obsahujúci dve bočnice pre montáž ku konštrukcii a na prednej strane nášlapnú hranu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prednej hrany roštu používaním. Rozmery schodiskových stupňov je možné voliť zo štandardného radu, alebo **schodiskové stupne** vyrobiť na mieru.



| hĺbka schodu (B = 35 + d + e) | a - výška pásiky | b - osová vzdialenosť dier od hornej hrany bočnice | c - výška bočnice | d - osová vzdialenosť dier | e - osová vzdialenosť oválnej diery od zadnej strany bočnice | f - veľkosť skosenia |
|-------------------------------|------------------|--|-------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 |
| 270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 |
| 305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 |

pozn.: uvedené rozmery sú v milimetroch

Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.