

# Schodiskové stupne PR-33/33-30/3 - hliník-surový - 600x240

» » rozmer 600 x 240 mm



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Kód produktu        | 192.3333.5001        |
| Šírka (mm)          | 240                  |
| Hmotnosť            | 2,74 Kg              |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dní |

Schodiskový stupeň z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozperných 33 mm, výška 30 mm, sila 3 mm, hliník bez povrchovej úpravy, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade: Na objednanie

## Popis

Schodiskový stupeň z lisovaných pororoštov. Pororošt je s nosným pásikom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných pásikov. Svetlosť oka je 30/31 mm. Schod je pre schodisko široké 600 mm a hĺbka schodu je 240 mm. Schodiskový stupeň je vrátane bočníc s montážnymi otvormi a prednej ochranej nášľapnej hrany.

Ako výrobný materiál je použitý hliník bez povrchovej úpravy.

Protišmykové prevedenie roštu nie je realizované.

Tieto pororošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Pororošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach

[www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

Schodiskový stupeň obsahujúci dve bočnice pre montáž ku konštrukcii a na prednej strane nášľapnú hranu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prednej hrany roštu používaním. Rozmery schodiskových stupňov je možné voliť zo štandardného radu, alebo schodiskové stupne vyrobiť na mieru.



< table class="" id="tab-sch-bocnica">

| hĺbka schodu (B = 35 + d + e) | a - výška pásky | b - osová vzdialenosť dier od hornej hrany bočnice | c - výška bočnice | d - osová vzdialenosť dier | e - osová vzdialenosť oválnej diery od zadnej strany bočnice | f - veľkosť skosenia |
|-------------------------------|-----------------|--|-------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 240                           | 30              | 55   | 70                | 120                        | 85   | 30                   |
| 270                           | 30              | 55   | 70                | 150                        | 85   | 30                   |

# Schodiskové stupne PR-33/33-30/3 - hliník-surový - 600x240

» » rozmer 600 x 240 mm

305 30 55 70 180 90 30  
pozn.: uvedené rozmery sú v milimetroch

/> Schodiskové stupne spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

## Parametry

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kód produktu        | 192.3333.5001  |
| Hmotnosť            | 2,74 Kg  |
| Typ výrobku         | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu         | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm   |
| Nosný pásik         | výška 30 mm, síla 3 mm   |
| Protišmyk           | bez protiskluzu  |
| Dĺžka (mm)          | 600  |
| Šírka (mm)          | 240  |
| Zvyčajná dostupnosť | obvykle do 31-35 dnů   |
| www                 | <a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne</a> |