

# Schodiskové stupne PR-33/33-40/3 - hliník-surový - 900x240

» » rozmer 900 x 240 mm



Kód produktu	192.3333.5028
Dĺžka (mm)	900 mm
Šírka (mm)	240 mm
Hmotnosť	4,30 Kg
Zvyčajná dostupnosť	na poptávku

Schodiskový stupeň z lisovaného pororoštu (PR), 33/33 - rozstupy nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 40 mm, síla 3 mm, hliník bez povrchovej úpravy, bez protišmyku.

Dostupnosť na hlavnom sklade:

Na objednanie

## Popis

**Schodiskový stupeň** z lisovaných pororoštov. Pororošť je s nosným páskom 40/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných páskov. Rozteč oka 33/33 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných páskov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných páskov. Svetlosť oka je 30/31 mm. **Schodiskový stupeň** je široký 900 mm a hĺbka schodu je 240 mm. **Schodiskový stupeň** je vrátane bočnice s montážnymi otvormi a prednej ochrannej nášľapnej hrany.

Ako výrobný materiál je použitý hliník bez povrchovej úpravy.

Protišmykové prevedenie pororoštu nie je realizované.

Tieto **pororošty** sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.


**Pororošty** sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

**Schodiskové stupne** spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk](http://www.rodif.sk).

V prípade, že ste nenašli produkt podľa vašich požiadaviek, neváhajte nás [kontaktovať](#).

**Schodiskový stupeň** obsahujúci dve bočnice pre montáž ku konštrukcii a na prednej strane nášľapnú hranu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu prednej hrany roštu používaním. Rozmery schodiskových stupňov je možné voliť zo štandardného radu, alebo **schodiskové stupne** vyrobiť na mieru.



hĺbka schodu (B = 35 + d + e)	a - výška pásky	b - osová vzdialenosť dier od hornej hrany bočnice	c - výška bočnice	d - osová vzdialenosť dier	e - osová vzdialenosť oválnej diery od zadnej strany bočnice	f - veľkosť skosenia
240	30	55	70	120	85	30
270	30	55	70	150	85	30
305	30	55	70	180	90	30

pozn.: uvedené rozmery sú v milimetroch

**Schodiskové stupne** spĺňajú požiadavky normy DIN 24531.

## Parametry

Kód produktu	192.3333.5028
Hmotnosť	4,30 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošť (PR)
Detail typu	33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm
Nosný pásek	výška 40 mm, síla 3 mm
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	900 mm
Šírka (mm)	240 mm
Zvyčajná dostupnosť	na poptávku
www	<a href="http://www.rodif.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne">www.rodif.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-stupne</a>