

Schodišťové podesty PR-33/11-30/2 - ocel-zinkovaná - 800x1000

» SCHODISKOVÉ PODESTY » zinkované » rozmer 800 x 1000 mm



Popis

Schodišťová podesta z lisovaného podlahového roštu s nosným páskem 30/2 mm, kde prví údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka roštu je 33/11 mm, kde opět prví údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 31/9 mm.

Rošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskuzové provedení roštu není realizováno.

Nosná délka podlahového roštu je 800 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 740 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm.

Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky.

Rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638.

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

Kód produktu	191.3311.0050.T
Šířka (mm)	1 000
Hmotnost	25,59 Kg
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 3 dnů

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu (PR), 33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnosť na hlavnom sklade: 4 ks

Parametry

Kód produktu	191.3311.0050.T
Hmotnost	25,59 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	33/11 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 11 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protišmyk	bez protiskluzu
Délka (mm)	800
Šířka (mm)	1 000
Zvyčajná dostupnosť	obvykle do 3 dnů
Fv - rovnomerné zaťaženie (Kg/m2)	1 620,00
www	www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr