

Zváraný pororošt, SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - 830x660

» VÝPREDAJ SKLADU » Zvárané rošty



Kód produktu	23121700-01/8.
Dĺžka (mm)	830
Šírka (mm)	660
Hmotnosť	10,61 Kg
Zvyčajná dostupnosť	doprodej

Zváraný pororošt (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozperných 38 mm, výška 30 mm, sila 2 mm, oceľ S235JR (ST37.2 alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledný 1 ks

Zváraný pororošt, SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - 830x660

» VÝPREDAJ SKLADU » Zvárané rošty

Popis

Zváraný pororošt (SP) s nosným páskom 30/2 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásikov. Rozteč oka pororoštu je 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásikov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 32/33 mm.

Tento **pororošt** je štandardne lemovaný zo všetkých strán pásikom o sile nosného pásika. V tomto prípade sa jedná o pasok 2 mm.

Ako výrobný materiál je použitá oceľ DIN ST37.2 (S235JR alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461.

Protišmykové prevedenie pororoštu .

Nosná dĺžka podlahového roštu je 830 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 770 mm, jelikož rošt by měl na každej strane nosné dĺžky ležet minimálne 30 mm na konštrukci. Nenosná šírka podlahového roštu je 660 mm.

Tieto podlahové rošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Rošty sú vyrobené v štandardnej výrobnjej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk / normy](http://www.rodif.sk/normy)

Parametry

Kód produktu	23121700-01/8.
Hmotnosť	10,61 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
Protišmyk	bez protiskluzu
Délka (mm)	830
Šírka (mm)	660
Zvyčajná dostupnosť	doprodej