

Zváraný pororošť, SP-34/38-30/3 - ocel-zinkovaná - 590x975

»



Popis

Zváraný pororošť (SP) s nosným páskom 30/3 mm, kde prvý údaj udáva výšku a druhý silu nosných pásov. Rozteč oka roštu je 34/38 mm, kde opäť prvý údaj udáva osový rozstup nosných pásov a druhý údaj je potom osový rozstup nenosných prútov. Svetlosť oka je 31/33 mm.

Tento pororošť je štandardne lemovaný zo všetkých strán páskom o sile nosného pásika. V tomto prípade sa jedná o pasok 3 mm.

Ako výrobný materiál je použitá oceľ DIN ST37.2 (S235JR alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461.

Protišmykové prevedenie roštu není realizováno, rošť je obroušen do hladkého povrchu.

Nosná dĺžka podlahového roštu je 590 mm. Svetlá vzdialenosť podpôr konštrukcie pod roštom by mala byť 530 mm, jelikož rošť by měl na každé straně nosné délky ležet minimálně 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 975 mm.

Tieto podlahové rošty sú vyrobené podľa normy DIN 24537-1 a spĺňajú všetky jej požiadavky.

Rošty sú vyrobené v štandardnej výrobnej tolerancii podľa RAL-GZ 638.

Viac o normách a toleranciách nájdete na stránkach [www.rodif.sk / normy](http://www.rodif.sk/normy)

Kód produktu	24121578-01/3.
Šírka (mm)	975
Hmotnosť	15,55 Kg
Zvyčajná dostupnosť	doprodej

Zváraný pororošť (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, oceľ S235JR (ST37.2 alebo tiež ČSN 11373) v povrchovej úprave žiarovým zinkovaním podľa EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnosť na hlavnom sklade: posledné 2 ks

Parametry

Kód produktu	24121578-01/3.
Hmotnosť	15,55 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošť (SP)
Detail typu	34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm
Nosný pásik	výška 30 mm, síla 3 mm
Materiál	oceľ S235 (1.0039 / ST37.2) - žiarově zinkovaná (Zn)
Protišmyk	bez protiskluzu
Dĺžka (mm)	590
Šírka (mm)	975
Zvyčajná dostupnosť	doprodej
www	www.RODIF.cz